

<http://www.patcatnats.fr/spip.php?article13>



# Boucle calendrier séquentiel

- Inform@tic - SPIP -



Publication date: vendredi 3 novembre 2006

---

Copyright © PatCatNat's - Tous droits réservés

---

## Boucle calendrier séquentiel

Affiche les rendez-vous publiés futurs et retire automatiquement de l'affichage ceux passés (La date + Le titre) et lien pour la page de l'article.

Si aucun RDV, alors affiche "Il n'y a pas d'évènements au calendrier."

L'explication complète du code est à lire dans [la contrib de l'auteur](#) ou sur le fichier txt ci-joint. [Sip\_ExemplesBoucles\_CalendrierSequentiel.txt].

- Le fichier *agenda-sequentiel-3.inc* est à mettre à la racine du site
- 2 fichiers *local\_fr.php3* et *local\_en.php3* sont à créer dans *ecrire/lang/* si vous n'avez pas encore ces fichiers, sinon modifier les vôtres.

Exemple [ici](#) (dans l'encart de droite en bas "A VIF").

```
PROCHAINS RDV <B_calendrier> <BOUCLE_calendrier(ARTICLES){id_rubrique=13}{par date}{age_redac<=0}>

    <?php
    $date_pub= '[(#DATE|affdate)]';
    $date_redac= '[(#DATE_REDAC|affdate)]';
    $jour_pub= '[(#DATE|nom_jour)]';
    $jour_redac= '[(#DATE_REDAC|nom_jour)]';

    // Ces particules sont à définir dans les fichiers écrire/lang/local_??.php3.
    $langue_le='<:le:>'; // date unique, exemple: LE 1 janvier 1970
    $langue_du='<:du:>'; // dates multiples, exemple: DU 1 janvier 1970 AU 2 janvier 1970
    $langue_au='<:au:>';

    // Configuration de l'affichage du jour de la semaine:
    // 0: <:le:>date ou <:du:>date1<:au:>date2.
    // 1: <:le:>jour date ou <:du:>jour date1<:au:>jour date2.
    // 2: <:le:>date [jour] ou <:du:>date1 [jour]<:au:>date2 [jour].
    $affiche_jour = 1;

    include "agenda-sequentiel-3.inc";
    ?>

    [ \(#TITRE\) : ]
<?php echo $dateaffiche; ?>
</BOUCLE_calendrier> </B_calendrier>
Il n'y a pas d'Événements au calendrier. </B_calendrier>
```