

<https://www.patcatnats.fr/spip.php?article34>



# Modem Triway v2 Comtrend CT-633

- Inform@tic - Matériel -



Date de mise en ligne : mardi 7 novembre 2006

---

Copyright © PatCatNat's - Tous droits réservés

---

# Sommaire

- [État des voyants](#)

Le Comtrend CT-633, utilisé en France par Alice (Triway V2) et Club-Internet, est une évolution du CT-600 (Triway V1)

par l'ajout de 3 prises réseau Ethernet (RJ45), d'un emplacement PC Card pour point d'accès WIFI et de la compatibilité ADSL 2+.

Une bonne partie des paramétrages disponibles dans le Mode Avancé du CT-633 sont logiquement identiques à ceux du CT-600.



Sur le site de l'auteur [SOS-ADSL.com](http://SOS-ADSL.com) on peut trouver pour Alice :

- Assistant de Configuration Windows
- Pilote WIFI CT-633 Windows
- Installation Ethernet Mac OS X
- Installation Airport Mac OS X
- Installation Ethernet Mac OS 9
- Pilotes pour clef USB Wi-Fi ZD1211
- Association WiFi Windows
- Association WiFi Mac OS X
- Guide Utilisateur (pdf)
- Assistance Alice
- Services Téléphonie(pdf)
- Site Comtrend

Aux adresses **192.168.1.1 (Eth)** **192.168.2.1 (USB)** **192.168.3.1 (WiFi)** vous obtenez le **Mode Avancé** du modem-routeur.

Pour Alice, utilisateur = mot de passe = **tiscali** ou utilisateur = mot de passe = **alice** pour le mode avancé standard.

Pour Alice, utilisateur = **root** avec mot de passe = **v8r7u43y** pour le mode complet égal à celui de ClubInternet.

## État des voyants

- **Power** : modem-routeur allumé
- **ADSL** : allumé fixe si le modem capte le signal haut débit depuis la ligne téléphonique (nécessaire pour internet et la téléphonie).
- **Line** : s'allume lorsque la communication est sur le réseau **France Telecom**. Lorsqu'il clignote, le modem est peut-être hors-service, réinitialisation envisageable.
- **Phone 1** : clignote lorsque la **VoIP** ne dessert pas le téléphone, et **allumé fixe** lorsque la communication en cours est gérée par votre fournisseur ADSL.
- **Phone 2** : non-utilisé.
- **USB** : s'allume lorsqu'un câble est branché et le pilote bien installé, clignote lors du transfert de données.
- **WiFi** : s'allume lorsque la carte PC Card Wi-Fi est connectée à droite du CT-633.
- **Ethernet 1 / 2 / 3** : s'allume lorsqu'un câble est branché, clignote lors du transfert de données.
- **Video** : éteint lorsqu'il n'y a pas de transmission TV ou Vidéo à la demande.

Assistant de configuration, pensez à bien choisir la bonne option **A** ou **B** indiquée sur votre abonnement.

- **A** : ligne haut débit sur le réseau propre à Tiscali ADSL 2+ 16Mb.
- **B** : réseau ADSL 1 jusqu'à 6-8Mb.
- **Mauvais choix ?** Il n'y plus qu'à recommencer l'Assistant sinon pas de connexion.